

TECHNICKÉ PARAMETRY

Plastová zatahovací plomba

PL 05/30

Druh plomby	zatahovací	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	PP	
Materiál planžety	ocel	
Pevnost v tahu	80 N	
Teplotní rozsah	-30°C až +50°C	
Celková délka	300 mm	
Pracovní délka	210 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	2 mm	
Způsob aplikace	ruční, bez nářadí	
Způsob odstranění	ruční, přestřížením nůžkami	
Způsoby značení	termo tisk, hluboká tepelná ražba a značení laserem	
Značení	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	5,6,7 číslic
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	značení hlubokou tepelnou ražbou - neumožňuje tisk čárového kódu termo tisk - není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzín) laser – umožňuje tisk čárového kódu	
Barvy	žlutá, červená, modrá, bílá, dle dohody	
Balení	5-ti bloky, 100 ks v sáčku, 2000 v krabici, hmotnost 8 kg	
Použití	poštovní a peněžní pytle, kamiony, nákladní vozidla, objímky, brány a pod.	

