

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Plastová zatahovací plomba

**PL 05/34**

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| Druh plomby                    | zatahovací  |              |
| Bezpečnostní úroveň            | indikativní   |              |
| Materiál plomby                | PP  |              |
| Materiál planžety              | ocel  |              |
| Pevnost v tahu                 | 150 N   |              |
| Teplotní rozsah                | -30°C až +50°C  |              |
| Celková délka                  | 340 mm  |              |
| Pracovní délka                 | 250 mm  |              |
| Min. průměr aplikačního otvoru | 2,5 mm  |              |
| Způsob aplikace                | ruční, bez nářadí   |              |
| Způsob odstranění              | ruční, přestřížením nůžkami   |              |
| Způsoby značení                | termo tisk, hluboká tepelná ražba   |              |
| Značení                        | Text  | ANO          |
|                                | Logo  | ANO          |
|                                | Číselná řada  | 5,6,7 číslic |
|                                | Čárový kód  | ANO          |
| Poznámka ke značení            | značení hlubokou tepelnou ražbou - neumožňuje tisk čárového kódu<br>termo tisk - není vhodný do chemicky agresivního prostředí<br>(ředidla, rozpouštědla, benzín) |              |
| Barvy                          | žlutá, červená, modrá, bílá, dle dohody   |              |
| Balení                         | 5-ti bloky, 100 ks v sáčku, 2000 v krabici, hmotnost 8 kg   |              |
| Použití                        | poštovní a peněžní pytle, kamiony, nákladní vozidla, objímky, brány a pod.  |              |

