

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Plastová zatahovací plomba

**PL 05/42**

Druh plomby	zatahovací	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	PP	
Materiál planžety	ocel	
Pevnost v tahu	150 N	
Teplotní rozsah	-30°C až +50°C	
Celková délka	420 mm	
Pracovní délka	335 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	2,5 mm	
Způsob aplikace	ruční, bez nářadí	
Způsob odstranění	ruční, přestřížením nůžkami	
Způsoby značení	termo tisk, hluboká tepelná ražba	
Značení	Text	ANO
	Logo	ANO
	Číselná řada	5,6,7 číslic
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	značení hlubokou tepelnou ražbou - neumožňuje tisk čárového kódu termo tisk - není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzín)	
Barvy	žlutá, červená, modrá, bílá, dle dohody	
Balení	5-ti bloky, 100 ks v sáčku, 2000 v krabici, hmotnost 8 kg	
Použití	poštovní a peněžní pytle, kamiony, nákladní vozidla, objímky, brány a pod.	

