

TECHNICKÉ PARAMETRY

Plastová zatahovací plomba

PL 91/18

Druh plomby	zatahovací	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	HDPE - UV	
Materiál kleštiny	POM	
Pevnost v tahu plomby	80 N	
Teplotní rozsah	-30°C - +50°C	
Celková délka	180 mm	
Pracovní délka	120 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	3 mm	
Způsob aplikace	Ruční, bez nářadí	
Způsob odstranění	Ruční, přestřížení nůžkami	
Způsoby značení	Hluboká tepelná řážba, termotisk	
Značení	Text	2 řady, 8 písmen
	Logo	ANO
	Číselná řada	5,6,7 číslic
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Značení hlubokou tepelnou řážbou – neumožňuje tisk čárového kódu Termo tisk - není vhodný do chemicky agresivního prostředí (ředidla, rozpouštědla, benzín)	
Barvy	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, šedá, černá	
Balení	10ks, 100 ks v sáčku, 2000 v krabici, hmotnost 7 kg	
Použití	plombování kamiónů, vagónů, kontejnerů, nádrží, jímek, peněžních vaků, atd.	

